



*Des situations sensibles exigent
des solutions brillantes.*

Roulettes inox



Notre étoile : 394a

Chape entièrement en inox, assurant une bonne protection contre la corrosion mais aussi les huiles, l'essence ainsi que toutes les graisses végétales et organiques. La garantie d'une grande durée d'utilisation.

À l'ère des technologies de pointe, de nouvelles règles d'hygiène caractérisent le climat dans les laboratoires de biotechnologie, de médecine et de recherche alimentaire. La propreté y est un élément essentiel de la gestion de la qualité. Les roulettes inox de RHOMBUS y brillent par des propriétés hors ligne pour de tels environnements. Produites en acier inoxydable pur et de

qualité supérieure, et transformées avec précision, elles transportent en toute sécurité jusqu'à leur destination les armoires stériles et armoires d'instruments ainsi que d'autres unités mobiles.

394a

Roulette pivotante

394h

Roulette pivotante avec blocage total l'arri re

Description technique

- Acier inoxydable
- Pivot avec roulement à deux rangées de billes
- Billes en acier inoxydable
- Bague d'étanchéité
- livrable également avec œil LC (10,2 mm)

Roue série 29G

- Bandage en élastomère thermoplastique (TPE), gris fer RAL 7011 (Shore A 80)
- Corps de roue en matière synthétique, gris argenté RAL 7001
- Moyeu lisse
- Pour les données techniques des roues voir page 126
- Egalement livrable avec d'autres roues , voir page 120 + 122

Utilisations

- Chariots à plate-forme
- Chariots de lingerie
- Chariots pour le transport des aliments
- Chariots roulants
- Chariots de boulangerie
- Collecteurs de linge
- Equipements de cuisine collective
- Industrie alimentaire
- Industrie pharmaceutique
- Systèmes d'élimination des déchets
- Tables roulantes



394a	29G	100r	EPD	100	30	138	42	77x67	61x51/57x48	8,5	100
394a	29G	125r	EPD	125	30	162,5	44	77x67	61x51/57x48	8,5	100



394h	29G	100r	EPD	100	30	138	42	77x67	61x51/57x48	8,5	100
394h	29G	125r	EPD	125	30	162,5	44	77x67	61x51/57x48	8,5	100



394a	29G	100r	ELD	100	30	131,5	42	12,2			100
394a	29G	125r	ELD	125	30	156	44	12,2			100



394h	29G	100r	ELD	100	30	131,5	42	12,2			100
394h	29G	125r	ELD	125	30	156	44	12,2			100

**Vous avez un question? Un souhait
ou une demande sur nos produits?**

Parlez en avec notre équipe compé-
tante!