# Roulette pivotante avec frein total arrière:

# BTCO 1253 5100



## Caractéristiques techniques

| | | |
|---|---|---|
| Diamètre | | 125 mm |
| Largeur de roue | | 35 mm |
| Largeur du moyeu | | 50 mm |
| Hauteur totale | | 155 mm |
| Déport | | 42.5 mm |
| Dimensions de la platine | | 135 x 110 mm |
| Diamètre des trous de fixation | | 11 mm |
| Entraxe des trous de fixation | | 105 x 75/80 mm |
| Rayon de pivotement du frein | | 134 mm |
| Capacité de charge | | 250 kg |
| Poids | | 1.55 kg |

## Description technique

Chape pivotante en tôle d'acier zinguée, anneau de protection plastique et frein double blocage avec une platine robuste (4 mm) et fourches (3,5 mm) pour une capacité de charge supérieure.

REACH compliant

RoHS compliant

## Roue

Roue composite.

Roue polypropylène avec le corps de roue en caouthouc thermoplastique et une roulement à billes étancheRoue composite.

Roue polypropylène avec le corps de roue en caouthouc thermoplastique et une roulement à billes étanche

A company of Colson Group
Colson Rollen GmbH , Industriestraße 8, D-42499 Hückeswagen,
Tel. +49 2192 9368-0, Fax +49 2192 9368-477, info@colson-rollen.com