Pivotant avec frein de roue:

# JSCV 1003 6153/B



## Caractéristiques techniques

| | | |
|---|---|---|
| Diamètre | | 100 mm |
| Largeur de roue | | 40 mm |
| Largeur du moyeu | | 45 mm |
| Hauteur totale | | 130 mm |
| Déport | | 40 mm |
| Diamètre de l'alésage | | 15 mm |
| Dimensions de la platine | | 105 x 85 mm |
| Diamètre des trous de fixation | | 9 mm |
| Entraxe des trous de fixation | | 80 x 60 mm |
| Rayon de pivotement du frein | | 120 mm |
| Capacité de charge | | 250 kg |
| Poids | | 2 kg |

## Description technique

Chape pivotante en tôle d'acier emboutie, zingué par électrolyse et frein de roue.Pivot avec roulement à billes et graisseur.Graisse de qualité supérieure pour de températures extrêmes.

REACH compliant

RoHS compliant

## Roue

Roue en fonte à bandage Vulkollan vulcanisé (92° Shore A) et 2 roulements à billes

A company of Colson Group
Colson Rollen GmbH , Industriestraße 8, D-42499 Hückeswagen,
Tel. +49 2192 9368-0, Fax +49 2192 9368-477, info@colson-rollen.com