# Roulette pivotante avec double frein central:

# M29QZ-RF2K200
# (390q 29K200r Z985NP)

**Sur demande**



## Caractéristiques techniques

| | | |
|---|---|---|
| Diamètre | | 200 mm |
| Largeur de voie | | 32 mm |
| Hauteur totale | | 237 mm |
| Déport | | 61 mm |
| Tige en acier | | 32x50 (30°) mm |
| Capacité de charge | | 120 kg |

## Description technique

| |
|---|
| Dispositif permettant d'ajuster le freinage en continu (sans démonter la roulette ni la roue) |
| Graisse longue durée dans la mécanique de commande |
| Mécanique de commande intégrée avec frein total «q» et frein de direction «r» |
| Pivot avec roulement à deux rangées |
| Protégé contre la poussière et les projections d'eau par une bague d'étanchéité en matière synthétique |
| Tôle d'acier |
| Zingué |

REACH compliant RoHS compliant

## Roue

| |
|---|
| Pneu élastomère thermoplastique (tpe) en fer gris ral 7011 |
| Plastique filet de protection gris argent ral 7001 |
| Naturel centre roue en plastique de couleur |
| Roulement à billes de précision |
| 80 shore A |

A company of Colson Group
Colson Rollen GmbH , Industriestraße 8, D-42499 Hückeswagen,
Tel. +49 2192 9368-0, Fax +49 2192 9368-477, info@colson-rollen.com