# Pivotant avec blocage directionnel:

# 390r 32C150b Z2351 C

## Caractéristiques techniques

| | | |
|---|---|---|
| Diamètre | | 150 mm |
| Largeur de voie | | 32 mm |
| Hauteur totale | | 184 mm |
| Déport | | 51 mm |
| Capacité de charge | | 110 kg |

## Description technique

| |
|---|
| Dispositif permettant d'ajuster le freinage en continu (sans démonter la roulette ni la roue) |
| Graisse longue durée dans la mécanique de commande |
| Mécanique de commande intégrée avec frein total «q» et frein de direction «r» |
| Pivot avec roulement à deux rangées |
| Protégé contre la poussière et les projections d'eau par une bague d'étanchéité en matière synthétique |
| Tôle d'acier |
| Zingué |
| Un design moderne sur une couverture plastique de grande qualité |

REACH compliant RoHS compliant

## Roue

| |
|---|
| 80 shore A |
| Zingué |
| Palier à bride |
| Solides pneus en caoutchouc bleu-gris |
| Jante en tôle d'acier et pare-fils en métal |

A company of Colson Group
Colson Rollen GmbH , Industriestraße 8, D-42499 Hückeswagen,
Tel. +49 2192 9368-0, Fax +49 2192 9368-477, info@colson-rollen.com