# Pivotant avec blocage directionnel:

# 305007901M (TWINTECH)



## Caractéristiques techniques

| | | |
|---|---|---|
| Diamètre | | 125 mm |
| Largeur de voie | | 75 mm |
| Largeur de roue | | 2x18 mm |
| Hauteur totale | | 139 mm |
| Déport | | 105 mm |
| Tige en acier | | 32x52 mm |
| Capacité de charge | | 135 kg |

## Description technique

- Boîtier en aluminium moulé sous pression pour un poids réduit et une grande capacité de charge
- Convient au nettoyage dans les cabines de désinfection
- Protégé contre la poussière et les projections deau
- Mécanisme de commutation intégré avec blocage total et directionnel central
- Remplissage de graisse permanente dans le mécanisme de commutation
- Egalement disponible avec dautres variantes de roues, couleurs et pivots longs 28x98 mm

REACH compliant RoHS compliant

## Roue

- Bandage en polyuréthane (TPU, Shore A 90)
- Corps de roue en nylon
- Roulements à billes de précision
- Disponible également en version conductrice

A company of Colson Group
Colson Rollen GmbH , Industriestraße 8, D-42499 Hückeswagen,
Tel. +49 2192 9368-0, Fax +49 2192 9368-477, info@colson-rollen.com