Roulette pivotante avec double frein central:

M28QZ-UF2K125-AS
(M28QZ-UF2K125-AS390q 29K125y Z2351ZA)



Caractéristiques techniques

Diamètre		125 mm
Largeur de voie		32 mm
Hauteur totale		158 mm
Déport		44 mm
Tige en acier		28x100 (41°/52°) mm
Capacité de charge		100 kg
Poids		1100 g

Description technique

Dispositif permettant d'ajuster le freinage en continu (sans démonter la roulette ni la roue)
Graisse longue durée dans la mécanique de commande
Mécanique de commande intégrée avec frein total «q» et frein de direction «r»
Pivot avec roulement à deux rangées
Protégé contre la poussière et les projections d'eau par une bague d'étanchéité en matière synthétique
Tôle d'acier
Zingué

REACH compliant RoHS compliant

Roue

Polyuréthane thermoplastique pneu (tpu) en fer gris ral 7011 (Shore a 95)
Centre de roue en plastique et pare-fils de protection gris argent ral 7001
Roulement à billes de précision
Électriquement conducteur
Libre de décoloration de contact

A company of Colson Group
Colson Rollen GmbH , Industriestraße 8, D-42499 Hückeswagen,
Tel. +49 2192 9368-0, Fax +49 2192 9368-477, info@colson-rollen.com