Pivotant avec blocage directionnel:

M29RZ-UF2K100
(390r 29K100v Z985NP)

Sur demande



Caractéristiques techniques

Diamètre		100 mm
Largeur de voie		30 mm
Hauteur totale		133 mm
Déport		42 mm
Tige en acier		32x50 (30°) mm
Capacité de charge		100 kg
Poids		971 g

Description technique

- Dispositif permettant d'ajuster le freinage en continu (sans démonter la roulette ni la roue)
- Graisse longue durée dans la mécanique de commande
- Mécanique de commande intégrée avec frein total «q» et frein de direction «r»
- Pivot avec roulement à deux rangées
- Protégé contre la poussière et les projections d'eau par une bague d'étanchéité en matière synthétique
- Tôle d'acier
- Zingué

REACH compliant RoHS compliant

Roue

- Polyuréthane thermoplastique pneu (tpu) en fer gris ral 7011 (Shore a 95)
- Centre de roue en plastique et pare-fils de protection gris argent ral 7001
- Roulement à billes de précision
- Libre de décoloration de contact

A company of Colson Group
Colson Rollen GmbH , Industriestraße 8, D-42499 Hückeswagen,
Tel. +49 2192 9368-0, Fax +49 2192 9368-477, info@colson-rollen.com